

Sea Tel 3004



Профессиональная **модель 3004** - это 30 дюймовая антенна, при производстве которой использованы новейшие разработки компании SeaTel: трёхосевая система стабилизации для оптимального слежения за спутником, встроенный GPS и многое другое. Выдерживает максимальные нагрузки при качках и в штормах. С запатентованной системой гироскопической стабилизации компании SeaTel и дополнительной панелью Touch Screen Controller вы можете смотреть те же каналы, которые вы смотрите у себя дома. Идеальная система для приёма программ с Российских спутников типа "Экспресс М, АМ..." на территории от Калининграда до Камчатки.

На этой серии применены новейшие разработки компании SeaTel, а именно:

- ❖ Собственный GPS;
- ❖ Время поиска, захвата и идентификации спутников - минимально;
- ❖ Трёхосевая стабилизация зеркала антенны;
- ❖ Поворот зеркала антенны вокруг оси максимального сигнала на +/- 45°;
- ❖ Автокомпенсация долготных изменений координат движущихся объектов;
- ❖ Пакет программ для сопровождения любой пары из десяти запрограммированных российских спутников;
- ❖ Замена приёмных конвертеров - только путем их смены на соответствующий по типу поляризации принимаемого сигнала;
- ❖ Бесшумная работа моторов;
- ❖ Особо прочный фиброгласовый колпак;
- ❖ Система контроля параметров и настройка при помощи сенсорного дисплея "touchscreen";
- ❖ Элевация от -15° до +120°(!!!);
- ❖ Быстрая настройка на любой спутник;
- ❖ Смена LNB без смены облучателя;

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| ❖ Минимальная ЭИИМ: | 45 dBW |
| ❖ Диаметр зеркала: | 0.76 м/ 30 дюймов |
| ❖ Диаметр колпака: | 1 м/ 40 дюймов |
| ❖ Высота системы: | 1.2 м |
| ❖ Вес: | 70.3 кг |
| ❖ Питающее напряжение (В): | 110/230AC |
| ❖ Рабочая температура: | от -20° до 55° |
| ❖ Встроенный GPS | есть |
| ❖ Элевация: | от -15° до 120° |
| ❖ Тип антенны: | Cassegrain |
| ❖ Гашение сигн. куполом, дБ | @12 ГГц: 1.5 |
| ❖ Размер (диаметр/высота): | 100x120 см |
| ❖ Материал колпака: Жесткий | фиброгласс |
| ❖ Азимут: | +/- 345° |
| ❖ Усиление, дБ | @ 12.2: 39 |
| ❖ Размотка кабеля: | есть |
| ❖ Номинальный ток (А): | 2.0/1.0 |
| ❖ Рекомендуются для спутников: | любые Ku-диапазона |
| ❖ 2 года гарантии на антенну | |
| ❖ HD ready | |